

Neutrix®

WAG 40

Volfrámelektróda – Készörűgép


Neutrix® Egy korszerű volfrámkészörülési technika szabadalmaztatott továbbfejlesztése




- Hossztengellyel párhuzamos készörülés
- Fokozatmentesen állítható készörülési szög
- A nyomvonal állításával a készörűtárcsa háromszorosan állítható
- Készörűs finompor szűrés
- Minimális elektróda kopás
- Kíméli a gyémánt készörűtárcsát
- Gyors készörülés
- Csekély készörűpor képződés
- 15 mm-es minimális készörülési hossz



A hegyezés szögének pozicionáló skáláján fokozatmentesen beállítható a kívánt elektródacsúcs.
A hegyezés szöge 7,5° - 90°-ig, az elektróda csúcsa 15° - 180°-ig állítható.




A vezetőalátéttel (E) és a kulissza (KU) elfordításával a gyémánttárcsán egyszerű a három köszörülési nyomvonal beállítása.



Az elektródatartó pontos vezetést és ütközésig történő rögzítést garantál a precíz, hossztengelyű hegyezéshez.



A hosszúságmutató sablon és az elektródatartó ütközője az elektróda csúcsának gazdaságos hegyezését teszik lehetővé (valamint minimális az elektróda kopás és rövid idejű a köszörülés, csekély mennyiségű por keletkezik és csökken a gyémánttárcsa kopása).




Egy speciális szorítópatronnal a rövid, 15mm hosszú volfrámelektróda is hegyezhető (pl. a nehezebb szerelési munkák esetére és orbitális hegesztőberendezésekhez)



A betekintő ablakon át figyelemmel kísérhető a köszörülés folyamata és ellenőrizhető a köszörűnyomás. Ezáltal megakadályozható az elektróda felizzása és a gyémánttárcsa gyors kopása.



A beépített elszívás és a cserélhető szűrőbetét a készülék további különlegessége. Illeszkedik a munka- és egészségügyi elvárásokhoz.



A fordulatszám szabályzó az elektróda átmérőjéhez igazítja a köszörülés sebességét.



Köszörüléshez a készülék asztali állványra, valamint fali tartóra rögzíthető.



Szabadalommal védett Neutrix köszörűgépek melyek megfelelnek az EK irányelveknek.



Neutrix® – Volfrámelektroda készítőgép

A Neutrixek hordozható készítő gépek, melyeket reprodukálható minőségi volfrámelektroda hegyezésére fejlesztettek TIG-, Plazma- és Orbitális hegesztési eljárásokhoz és eleget tesznek a környezetvédelmi elvárásnak.

A koffer és a gép csekély tömege ideális olyan feladatokhoz, melyekhez egy hordozható készítő szerszám gép szükséges. Műhelyben történő alkalmazáshoz az S és SW állványok, valamint a fali tartó opcionális.

Típus: WAG 40 Cikkszám: 44070 (230 V / 50-60 Hz)

Műszaki adatok:

Motorteljesítmény:	850 W
Hálózati csatlakozás:	230 V / 50 - 60 Hz
Fordulatszám:	11.500 min ⁻¹ – 22.000 min ⁻¹
Zajszint:	88,8 dB(A)
Rezgés érték:	5 m/s ²
Elektrodátmérő:	1,0 mm – 4,0 mm
Szűrőtípus	Egyszer használatos (Typ 8511K1.H12)
Gyémánttárcsa:	∅ 40 mm
Tömeg:	3,8 kg

Szállítási terjedelem:

Koffer
Elektrodatarató
Szorítópatronok 1,2mm; 2,4mm; 3,2mm
átmérőjű elektrodokhoz
Imbuszkulcs: 4, 8mm
Szerszámkulcs: 13/17, 14/17
gyűjtőtasak a szennyezett szűrőbetéthez
Tapadókorong
Drótkéfe
FDA-G2 kenőzsír a "Kulisszához"
Kezelési utasítás



Tartozék:



S - Állvány
Cikkszám: 44-07-45510250



SW - Állvány
(szerszám nélkül)
Cikkszám: 44-07-45510252



W - Fali tartó
Cikkszám: 44-07-45510253

Neutrix® – Készítőgép

Cikkszám: 54070




WAG 40S

Cikkszám: 54071




WAG 40SW

Cikkszám: 59000



WTG 50

Cikkszám: 59100



WTG 50Z

tartozékokkal szerelve

Termékeinkhez további információkat,
ismertető filmeket és prospektusokat
itt talál: www.rehm.hu



Az Ön márkakereskedője:

REHM A modern
Hegesztéstechnika hegesztés
mércéje

REHM Hegesztéstechnika Kft.

2766 Tápiószéle, Jászberényi út 4.

Honlap: www.rehm.hu

Tel.: +36 (53) 380 078; Fax: +36 (53) 380 582

Minőség a készítésben

www.neutrix.biz