

Neutrix®

WAG 90 MAX

Volfrámelektróda – Készítő gép

Neutrix®

Egy korszerű volfrámkészítési technika szabadalmaztatott továbbfejlesztése



- **Gazdaságos készítés**
- **Hossztengelyel párhuzamos készítés**
- **A készítő tárcsa nyomvonalának állításával a készítő tárcsa háromszorosan kihasználható**
- **15 mm-es minimális készítési hossz**
- **Tompá elektródacsúcs kialakítása**
- **Az elektródacsúcs szöge fokozatmentesen állítható**
- **Készítő s finomporok sz. rése**
- **Bekapcsolási idő : 100%**

A Neutrix WAG90 MAX helyhez kötött köszörő gép, mely garantálja a TIG-, Plazma- és Orbitális hegesztési eljárásokhoz a volfrámelektroda reprodukálható minőségű hegyezését egyben a környezetvédelmi követelményeknek is eleget tesz.

Elektrodaátmérő : 1,0 - 5,6mm-ig standard
6,0mm-8,0mm-ig opcionálisan rendelhető

Elektroda hossz: 15-175mm

Finompor szűrő és porgyűjtőtartály a durva porokhoz



Irányértékek 2,4mm átmérőjű elektrodához

Elektrodacsúcs	15°	30°	45°	60°	75°
Hegesztő áram	10-50A	20-90A	30-140A	50-18A	80-230A

A tompa elektrodacsúcs javítja a hegyezett elektroda ívgyújtását és hosszú élettartamot biztosít.



A hegyezés szögének pozícionáló skáláján fokozatmentesen beállítható az elektrodacsúcs kívánt szöge. A hegyezés szöge 7,5°- 90°-ig, az elektroda csúcsa 15°- 180°-ig állítható.



A vezető alátétellel (E) és a kulisszával (KU) elfordításával a gyémánttárcsán egyszerre a három köszörülési nyomvonal beállítása.



Az elektrodatarató pontos vezetést és ütközésig történő rögzítést garantál a precíz, hossz tengely hegyezéshez.


A fogantyún található a kalibráló csavar (K) a hosszúságmutató sablon alapbeállításához.

G90MAX

A hosszúságmutató sablon alapbeállítása a kalibráló csavarral (K) és az elektródatartó ütközjével lehetséges az elektróda csúcsának gazdaságos köszörülése. A minimális elektródaoptatás és gyors köszörüléssel így csekély mennyiségű por keletkezik és csökken a gyémánttárcsa kopása, fogyása.



Egy speciális szorítópatronnal a rövid volfrámelektróda 15 mm hosszúig hegyezhető (pl. a nehezebb szerelési munkák esetére és orbitális hegesztőberendezésekhez).



A betekintőablakon át figyelemmel kísérhető a köszörülés folyamata és ellenőrizhető a köszörőnyomás. Ezáltal megakadályozható az elektróda felizzása, ami a gyémánttárcsa gyors kopását okozza.



Munka-egészség- és környezetvédelem egy készülékkel, amit egy cserélhető szűrőbetéttel ellátott, finom- és durva porok szűrésére alkalmas szűrőbetét biztosít.



A készüléket egy stabil 3-pontos állványra kell rögzíteni. Az állvány elülső részén szorítópatron és elektródatartó elhelyezésére alkalmas tároló van. A hátsó részén szerszámok tárolása lehetséges.



A volfrámkőszörők megfelelnek a gépekre vonatkozó EK irányelveknek és összhangban vannak az alkalmazott DIN-EN szabványokkal.

Minőségmeghatározó egyedi kivitel szabadalommal védett Neutrix gépek.



Neutrix® – Volfrámelektroda köszörő gép

WAG90 MAX

M szaki adatok:

Cikkszám: 55000

Szállítási terjedelem:

Motorteljesítmény:	120 W
Hálózati csatlakozás:	230 V/50-60 HZ
Bekapcsolási idő:	100%
Fordulatszám:	2.950 min ⁻¹
Zajszint:	62,0 dB(A)
Rezgés érték:	2,8 m/s ²
Elektroda átmérő:	1,0 mm - 8,0 mm
Elektroda hossz:	175 mm - 15 mm
Szorító típus:	Egyszer használatos (Typ 8511 K1.H12)
Porgyjt tartály:	100 x 90 mm
Gyémánttárcsa:	Ø 90 mm
Tömeg:	12,1 kg

Neutrix WAG 90MAX
Elektrodatartó
Szorítópatronok 1,2mm; 2,4mm; 3,2mm
átmérőjű elektrodákhoz
Imbuszkulcs: 4 mm
Szerszámkulcs: 13/17, 8/10
Drótkefe
Gyjt tasak a szennyezett szorítóbetét
Tapadókorong
Kezelési utasítás

Standard tartozékok:

Szorítópatron elektrodához: 1,0 mm cikkszám: 55-00-21910
Szorítópatron elektrodához: 2,0 mm cikkszám: 55-00-21920
Szorítópatron elektrodához: 3,0 mm cikkszám: 55-00-21930
Szorítópatron elektrodához: 4,0 mm cikkszám: 55-00-21940
Szorítópatron elektrodához: 4,8 mm cikkszám: 55-00-21948
Szorítópatron elektrodához: 5,6 mm cikkszám: 55-00-21956

Opció:

Szorítópatron elektrodához 6,0-8,0mm átmérőig, speciális
elektrodatartóhoz
Speciális szorítópatron 15mm hosszú elektrodához

Szev / szerel készlet / karbantartó készlet:

cikkszám: 55-00-90001

Neutrix WAG90 MAX szett tartalma:
1 Tubus FDA-G2 kenőzsír a "kulissza"
felületkezeléséhez
1 Porgyjt tartály a
finomporokhoz
1 Gyémánt köszörő tárcsa
1 Szorítóbetét
1 Tapadókorong
1 Drótkefe
1 Kezelési utasítás



Neutrix® – Köszörő gép

Cikkszám: 44070



WAG40

Cikkszám: 54070



WAG40 S

Cikkszám: 54071



WAG40 SW

Cikkszám: 59000



WTG 50

Cikkszám: 55200



WATG 90.1KOM

Termékeinkhez további
információkat,
ismertető filmeket és
prospektusokat
itt talál: www.rehm.hu



Az Ön márkakereskedője:

REHM A modern
hegesztés
mércéje
Hegesztéstechnika

REHM Hegesztéstechnika Kft.

2766 Tápiószéle, Jászberényi út 4.

Honlap: www.rehm.hu

Tel.: +36 (53) 380 078; Fax: +36 (53) 380 582